



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON

Operator de date cu caracter personal nr. 16562



DIRECȚIA LICITATII CONTRACTARE SI SERVICII SUPOORT

Tel./Fax.: 021.264 32 92 / 021 318 66 62

Clarificarea nr. 5 la documentatia de atribuire

Autobasculanta 6x4 dotata cu lama pentru zapada si raspanditor de materiale antiderapante

- 5 loturi

Intrebare 1	În anexa 1 a caietului de sarcini, la punctul "SISTEM DE FRANARE" se cer următoarele: Asistat ESP + ABS + EBL sau similare Normativa CE nu prevede obligativitatea dispozitivului ESP pentru această tipologie de vehicule. Vă rugăm așadar să acceptați și un vehicul cu sistemul de frânare care nu este dotat cu acest dispozitiv (dotat doar cu ABS+EBL), având în vedere că se folosește doar pe zăpadă și implicit cu viteze de operare reduse și ținând cont de asemenea și de faptul că datorită accesoriilor (lamă de zăpadă). este absolut improbabil intrarea în funcțiune a acestui dispozitiv (ESP).
Raspuns 1	Referitor la „<i>Caracteristicile tehnice autobasculanta 6x4 - Sistem de franare</i>” din Anexa 1 a caietului de sarcini pentru toate cele 5 loturi, in care se solicita "<i>Asistat ESP + ABS + EBL sau similare</i>", Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din caietul de sarcini.
Intrebare 2	In caietul de sarcini, de la toate cele 5 loturi, se mentioneaza in cadrul capitolului "Alte dotari": "Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite." Va rugam sa precizati daca mentiunea "instalatie hidraulica cu 2 circuite" se refera la instalatia necesara angrenarii atat a lamei de dezapezire cat si a raspanditorului de materiale uscate si solutii antiderapante, incluzand priza de putere pe motor, pompa hidraulica si 2 circuite distincte. Luand in considerare faptul ca raspanditorul de material antiderapant este antrenat printr-un motor auxiliar (deci nu necesita conectarea pentru antrenare la circuitul hidraulic solicitat pentru dotarea autosasiului), iar lama de dezapezire poate fi antrena si cu o instalatie electro-hidraulica, va rugam sa precizati daca acceptati solutia cu instalatie electro-hidraulica in locul instalatiei hidraulice cu 2 circuite.

Raspuns 2	Referitor la paragraful „Alte dotari” din Anexa 1 a caietului de sarcini pentru toate cele 5 loturi in care se solicita „<i>Placa montare lama de zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite</i>”, acceptam solutia constructiva de angrenare cu unitate electrohidraulica proprie, montata pe lama de zapada, cu pastrarea placii de montare a lamei pe masina de baza. Drept urmare, <i>urmatorul paragraf din caietul de sarcini „Alte dotari”</i> <table border="1" data-bbox="386 390 1484 802"> <tr> <td data-bbox="386 390 565 802">Alte dotari</td><td data-bbox="565 390 1484 802"> Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile) </td></tr> </table> <i>se revizuieste dupa cum urmeaza:</i> <table border="1" data-bbox="386 877 1484 1373"> <tr> <td data-bbox="386 877 565 1373">Alte dotari</td><td data-bbox="565 877 1484 1373"> Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant <i>Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite / unitate electrohidraulica proprie</i> Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile) </td></tr> </table>	Alte dotari	Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile)	Alte dotari	Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant <i>Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite / unitate electrohidraulica proprie</i> Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile)
Alte dotari	Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile)				
Alte dotari	Cutie scule cu scule de minima interventie Cale stationare Cric hidraulic Roata rezerva Dotare PSI Trusa prim ajutor Triunghi reflectorizant <i>Placa montare lama zapada instalatie hidraulica cu 2 circuite / unitate electrohidraulica proprie</i> Echipare cu dispozitiv pentru remorcat (cupla omologata care sa permita tractarea unei remorci basculabile)				
Intrebare 3	In cadrul Documentatiei de atribuire, sectiunea Caiet de Sarcini pentru achizitii Specificatii Tehnice privind cerintele minime pentru autobasculanta 6x4 dotata cu lama pentru zapada si raspanditor de material antiderapant lot 1 -lot 5; Va precizam greutatele estimate pentru autobasculanta complet echipata: Greutate autosasiu 9.500 kg Greutate lama 700 kg Greutate sararita 2.750 kg Greutate bena 3350 kg Va rugam sa clarificati aspectul privind sarcina utila minima (greutatea incarcaturi cu buncarul plin respectiv cele 2 rezervoare de solutie antiderapanta) pentru a incadra corect conform masei maxima autorizata.				
Raspuns 3	Autoritatea contractanta nu a cerut in caietul de sarcini masa maxima autorizata a autobasculantei, aceasta fiind diferita de la un producator la altul.				

Intrebare 4	In caietul de sarcini, de la toate cele 5 loturi, se mentioneaza in cadrul capitolului: CARACTERISTICI TEHNICE LAMA AUTO PENTRU DESZAPEZIRE” urmatoarele: “Unghi de oscilatie laterala..... 10 grade”. Va rugam sa detaliati mai exact la ce se face referire, avand in vedere ca se solicita mai sus ”Unghi maxim de rotire in plan orizontal ...30 grade”, respectiv cele doua cerinte fiind similare.
Raspuns 4	„Unghiul maxim de rotire in plan orizontal 30 grade (dreapta)” reprezinta unghiul dat de rotirea lamei in plan orizontal stanga dreapta. „Unghiul de oscilatie laterala 10 grade” reprezinta unghiul format prin inclinarea lamei fata de axa verticala (lama inclinata mai in fata sau mai in spate).
Intrebare 5	In caietul de sarcini, paragraful "Caracteristici tehnice raspanditor de materiale uscate si sultii antiderapante pentru autobasculanta din Anexa 1", pentru toate cele 5 loturi se solicita : Dozaj pentru nisip : 100-300 g/mp In conformitate cu standardul DIN EN 15597-1:2009 valabil pentru membrii CEN , la care a aderat si tara noastra, se are in vederea folosirea unui dozaj maxim de agent abraziv de 250 g/mp, la viteza de 50 km/h. Ca urmare va rugam sa acceptati participarea la licitatie cu utilaje care respecta urmatoarele valori: Dozaj pentru nisip: 30-240 g/mp.
Raspuns 5	A se vedea raspunsul 10 din Clarificarea nr. 1, publicata in SEAP in data de 21.102016.