



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON

Operator de date cu caracter personal nr.16562



**CLARIFICAREA NR. 15 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
"Finalizarea lucrarilor la Nodul Gilau si conexiunea dintre Sectiunea 2B cu Subsectiunea 3A1,
Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj - Oradea"**

Intrebare 1	Referitor la Clarificarea nr.12 postata pe SEAP: La Raspunsul nr.6 precizati faptul ca tipul materialelor din care sunt executate tuburile pentru drenaj si pentru canalizare este specificat in "PIESELE DESENATE" din Volumul HIDRO. Deoarece acest aspect nu se regaseste in piesele desenate, va rugam sa ne comunicati tipul acestor materiale (tub riflat perforat DN=160mm si tub canalizare DN=400mm).
Raspuns 1	<u>Materialele din care sunt realizate tuburile pentru drenaj si pentru canalizare</u> le puteti consulta in volumul „PIESE SCRISE”/AUTOSTRADA, NOD, DRENAJ/DRUMURI/CAIETE DE SARCINI si respectiv „PIESE DESENATE”/AUTOSTRADA, NOD, DREN/IPT-2B3-DE-AUT-DA-00-001-R01 si IPT-2B3-DE-DET-DR-00-001-R01. Dorim sa precizam faptul ca tipurile tuburilor de drenaj si canalizare pe care le veti folosi, vor fi supuse aprobarii la Inginer inainte de utilizare. <u>Pentru separatoarele de hidrocarburi</u> Plan de amplasare Pozitionarea separatorului de grasimi este la km 52+430 pe partea dreapta, pe traseul santului autostrazii conform plansa IPT-2B3-DE-DET-DR-00-006-R01, pe care o regasiti in <u>Anexa 3 la Clarificarea nr. 14.</u> Desrierea de pret Descrierea de pret pentru separatorul de grasimi se gaseste in Volumul: „Liste de cantitati si descrieri de preturi si specificatii tehnice pt AG/Descrieri de preturi-podSomes/articolul PM01 Separator de grasimi”. Detalii de montaj Antreprenorul poate alege orice tip de separator de grasimi cu acceptul Inginerului cu conditia ca acesta sa asigure debitul cumulat. Detalii de montaj vor fi puse la dispozitia Antreprenorului de catre furnizor pentru a nu exista suspiciunea in care proiectantul de specialitate impune un anumit tip de separator de grasimi de la in anumit producator.

Intrebare 2	Avand in vedere ca necesarul de agregate pentru mixturi asfaltice, din sorturile puse la dispozitie de dvs, este de aprox. 12.000 to, va rugam sa precizati ce se intampla cu diferenta pana la 44.533 to.
Raspuns 2	Materialele puse la dispozitie de catre Beneficiar aflate in exces fata de necesarul pentru finalizarea lucrarilor vor ramane in depozitul Beneficiarrului.