

Se aproba,
D.G.M.M.I.R.
Director General Adj.
Ioan BARSAN



**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZIȚIA**

**MASINA MULTIFUNCTIONALA CU ECHIPAMENTE
EXTINSE**

LOT 3

Capitolul I - Generalitati

I.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Autoritatea Contractanta, denumita in continuare si „Beneficiar” sau „Achizitor”, este Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA, companie de interes strategic national.

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA (CNADNR SA) desfasoara activitati de interes public national in domeniul managementului, intretinerii si operarii retelei nationale de transport rutier, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Administrarea si intretinerea retelei de Autostrazi si Drumuri Nationale este asigurata prin intermediul unui numar de 7 Directii Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) dezvoltate la nivelul regiunilor, care au in subordine un numar total de 45 de Sectii de Drumuri Nationale (SDN) organizate in general la nivelul judetelor. Sectiile de Drumuri Nationale coordoneaza in total un numar de 303 Districte de Drumuri si Poduri/Centre de Intretinere si Operare, care desfasoara activitati de administrare si intretinere a intregii retele de drumuri nationale si autostrazi.

Mai multe informatii despre Autoritatea Contractanta pot fi gasite pe pagina web: www.cnadnr.ro

I.2 Obiectul achizitiei

Prezenta procedura prevede achizitia a 15 buc. MASINA MULTIFUNCTIONALA CU ECHIPAMENTE
EXTINSE

I.3. Procedura de Achizitie

Procedura de achizitie este licitatie deschisa desfasurata in conformitate cu prevederile:

-LEGEA 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica

-HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Participarea la procedura de atribuire este permisă tuturor operatorilor economici, inclusiv producătorilor de astfel de vehicule. Informatii suplimentare sunt furnizate in Fisa de Date a Achizitiei si Documentatia de Atribuire.

Capitolul II - Specificatii generale cu privire la obligatiile Furnizorului

II.1. Obligatiile Furnizorului

Furnizorul are obligatia de a livra utilajele noi si nefolosite, conform specificatiilor, in cantitatile, la locatiile si in conditiile solicitate.

Furnizorul are obligatia de a transfera Achizitorului dreptul deplin de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului de furnizare.

II.2. Cerinte privind conformitatea cu cerintele, legislatia, standardele si reglementarile aplicabile

Utilajele furnizate in baza contractului vor fi certificate pentru conformitate CE si vor respecta toate cerintele impuse de legislatia, standardele si reglementarile aplicabile in Romania, inclusiv cele cu privire la Protectia Mediului, Asigurarea Calitatii, PSI, Securitate si Sanatate in Munca, etc.

La predarea utilajelor catre Achizitor, Furnizorul are obligatia de a face dovada conformitatii acestora cu cerintele din specificatii si cu reglementarile aplicabile, si de a permite reprezentantilor autorizati ai Achizitorului sa inspecteze bunurile furnizate.

II.3. Cerinte privind omologarea, autorizarea si inmatricularea echipamentelor

Furnizorul este responsabil pentru obtinerea oricaror omologari, autentificari, autorizari si alte asemenea, astfel incat utilajele furnizate in baza contractului sa poata fi comercializate si utilizate pe teritoriul Romaniei potrivit destinatiei, in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile.

Furnizorul este responsabil pentru inmatricularea in circulatie a utilajelor pe numele Achizitorului, astfel incat la momentul livrarii catre Achizitor, acestea sa poata fi utilizate potrivit destinatiei si sa aiba drept deplin de circulatie pe drumurile publice din Romania, in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile.

In vederea inmatricularii, Furnizorul este responsabil pentru incheierea Politei de Asigurare obligatorie RCA pentru o perioada de 12 luni.

Achizitorul va acorda Furnizorului toate imputernicirile necesare pentru indeplinirea in numele Achizitorului a oricaror formalitati.

II.4. Cerinte privind asigurarea unitatilor service autorizate pentru efectuarea operatiunilor service

Furnizorul are obligatia de a asigura existenta in Romania a unei unitati service specializate care sa fie autorizata pentru: acordarea asistentei tehnice pe durata Perioadei de garantiei de buna executie si efectuarea operatiunilor service (intretinere si reparatii) pe durata Perioadei de garantie, inclusiv a serviciilor de constatare, transport la unitatea service, reparare si service mobil.

Furnizorul are obligatia sa asigure dupa semnarea contractului autorizarea unitatii service solicitate.

Unitatea service autorizata trebuie sa dispuna de personal de specialitate si sa detina dotarile si experienta necesare efectuarii operatiunilor service aferente utilajelor.

Furnizorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru asigurarea unitatilor service autorizate si plata oricaror costuri legate de identificarea, instruirea, auditarea si autorizarea acestor unitati.

II.5. Cerinte privind asigurarea pieselor de schimb si a consumabilelor de origine

Furnizorul are obligatia asigurarii unui sistem eficient de furnizare a consumabilelor si pieselor de schimb de origine, pentru asigurarea operatiunilor de intretinere si reparatii in Perioada de Garantie, in conformitate cu prevederile cu respectarea legislatiei si a reglementarilor in vigoare.

Furnizorul va asigura respectarea cerintelor impuse de normele si reglementarile aplicabile pe teritoriul Romaniei, inclusiv cele cu privire la asigurarea furnizarii pieselor de schimb si a consumabilelor in Perioada Garantiei.

Sistemul de furnizare trebuie sa permita livrarea consumabilelor si a pieselor de schimb catre unitatea service autorizata in maxim 72 de ore de la primirea comenzii.

II.6. Cerinte privind instruirea personalului achizitorului

Furnizorul are obligatia de a asigura instruirea de specialitate a personalului Achizitorului cu privire la operarea si intretinerea utilajelor.

Instruirea trebuie efectuata dupa un grafic, intr-o perioada si la o locatie convenita de catre furnizor si achizitor. Graficul de instruire va fi convenit de Partile contractante in termen de 10 zile calendaristice de la data primei livrari.

Durata instruirii va fi de cel putin 40 ore pentru fiecare deservent al achizitorului si va include sesiuni de instruire teoretica si practica pentru personal, cat si pentru personalul care asigura intretinerea utilajelor.

Furnizorul este obligat sa asigure personalul calificat, logistica si resursele necesare pentru realizarea instruirii, inclusiv combustibilul necesar pentru functionarea utilajelor pentru instruirea practica.

Dupa efectuarea instruirii, se va intocmi un document semnat de catre ambele parti si de catre participantii la instruire care sa ateste acest lucru.

II.7. Cerinte privind efectuarea probelor de functionare si probelor de lucru

La predarea utilajelor catre Achizitor, Furnizorul are obligatia de a efectua probele de functionare in prezenta reprezentantilor autorizati ai Achizitorului.

Furnizorul este responsabil pentru asigurarea personalului calificat si a resurselor necesare pentru efectuarea probelor de functionare, inclusiv combustibilul necesar.

In cazul in care, la data receptionarii utilajelor, nu se pot efectua probe de lucru, acestea vor fi realizate la o data ulterior stabilita de catre ambele parti si va fi consemnata printr-un proces verbal semnat de reprezentantii Furnizorului si Achizitorului.

II.8. Cerinte minime privind Conditiiile de Livrare

Livrarea se va realiza conform graficului de livrare mentionat in propunerea tehnica. Orice modificare a graficului de livrare va fi realizata de comun acord cu Achizitorul.

Livrarea se va realiza in termen de maxim 4 luni de la data emiterii comenzii de catre Achizitor. Achizitorul va emite nota de comanda in termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului.

Achizitorul accepta livrari parțiale in cadrul contractului.

Se va intocmi un proces verbal de receptie pentru fiecare produs livrat in parte.

Durata contractului: **29 luni de la data intrarii in vigoare**

Livrarea se va face in urmatoarele conditii:

- 1) Furnizorul va prezenta Certificatul de Conformitate pentru utilajele furnizate, precum si dovada respectarii cerintelor impuse de normele si reglementarile aplicabile pe teritoriul Romaniei.
- 2) Furnizorul va livra produsele noi si nefolosite, conform specificatiilor, in cantitatile si la locatiile indicate in **Anexa Nr.1 Punctul B.** Produsele vor fi omologate/autorizate pentru functionare conform destinatiei, conform prevederilor legale in vigoare pe teritoriul Romaniei.

3) Furnizorul va preda Achizitorului:

- documentele de provenienta/import;
- Certificatul de Garantie, emis in conditiile solicitate;
- Manualul de operare si intretinere si Manualul de reparatii si piese de schimb, conform cerintelor.
- Cartea de Identitate a autovehiculului cu folia de autentificare aplicata de catre Autoritatea competenta;
- Certificatul de Inmatriculare cu dovada valabilitatii inspectiei ITP;
- Polita de Asigurare obligatorie RCA incheiata pentru o perioada de 12 luni.
- Aviz de insotire a marfii;

4) Receptia utilajelor de catre Achizitor este conditionata de efectuarea de catre Furnizor a probelor de functionare.

II.9. Cerinte minime privind Perioada de Garantie:

Perioada de garantie pentru utilaje, va incepe de la data semnarii Procesului verbal de predare-primire.

TIP UTILAJ	Cerinte privind durata minima a Perioadei de Garantie
MASINA MULTIFUNCTIONALA CU ECHIPAMENTE EXTINSE	24 luni

Perioada de garantie se refera la toate componentele produsului, cu exceptia pieselor de uzura si a consumabilelor.

Pe durata Perioadei de Garantie, Furnizorul se obliga sa asigure cu titlu gratuit asistenta tehnica la cerere si remedierea/repararea oricaror defectiuni care nu sunt generate din culpa Achizitorului in maxim 5 zile lucratoare sau inlocuirea produsului defect cu unul nou daca repararea nu este posibila, in maxim 15 zile lucratoare.

Pe durata Perioadei de Garantie, pentru toate defectiunile aflate in responsabilitatea sa, Furnizorul va suporta toate costurile suplimentare inregistrate de Achizitor pentru repunerea in functiune a utilajelor, inclusiv cele legate de deplasarea utilajului si a personalului deservent la o unitate service autorizata pentru efectuarea reparatiilor, daca furnizorul nu se achita de aceasta obligatie.

Sesizarea cu privire la necesitatea acordarii de service poate fi telefonica sau in scris.

Utilajele care necesita service pe Perioada de Garantie vor fi preluate in termen de 24 de ore de la sesizarea de catre Furnizor de la locul indicat de Autoritatea Contractanta, vor fi reparate sau inlocuite si predate Autoritatii Contractante la locul indicat de Autoritatea Contractanta, pe cheltuiala Furnizorului, incusiv in ceea ce privesc cheltuielile aferente transportului la si de la service. Daca Achizitorul solicita, pe durata necesara reparatiilor, Furnizorul va pune la dispozitia Achizitorului alt utilaj cu caracteristici similare, pe cheltuiala sa. Daca in primul an al Perioadei de Garantie numarul zilelor de reparatie din motive neimputabile autoritatii contractante este mai mare de 50, Furnizorul se obliga sa inlocuiasca, la cererea Autoritatii contractante, pe cheltuiala sa utilajul respectiv cu unul nou si cu caracteristici tehnice identice sau superioare si care sa corespunda cerintelor caietului de sarcini.

Oricand pe durata Perioadei de Garantie, Achizitorul este indreptatit sa returneze utilajele, iar Furnizorul este obligat sa restituie platile primite si sa despagubeasca Achizitorul pentru orice daune produse, daca se dovedeste ca utilajele furnizate nu ating nivelul calitativ sau performantele declarate.

II.10. Valoarea Contractului, Pretul Ofertat si Conditile de Plata

Valoarea contractului va fi exprimata in Lei (fara TVA si cu TVA) si nu va fi ajustata/actualizata pentru a tine cont de eventualele modificari ale conditiilor de piata, inclusiv in ceea de priveste inflatia, modificarea oricaror indici ai preturilor de consum, modificarea cursului de schimb valutar, etc.

Pretul unitar ofertat va fi exprimat in Lei (fara TVA)

Pretul unitar ofertat de catre Furnizor trebuie sa fie ferm si sa acopere toate costurile directe, indirecte si profitul pentru toate obligatiile, riscurile si responsabilitatile stabilite sau implicite ce decurg din contractul de furnizare, pentru livrarea la termen a produselor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini. Pretul unitar va include in mod obligatoriu:

- Costurile de productie si testare;
- Costurile legate de importarea in Romania a utilajelor, inclusiv plata oricaror taxe, tarife, comisioane sau onorarii aferente importului;
- Costurile legate de transportul utilajelor pana la locul de livrare, inclusiv pentru transporturile sau deplasarile necesare in vederea omologarii si autorizarii acestora
- Costurile legate de efectuarea probelor de functionare la receptie si instruirea de specialitate a personalului Achizitorului cu privire la operarea si intretinerea produselor, conform cerintelor;
- Costurile legate de identificarea, instruirea, si autorizarea unitatii service specializate pentru: acordarea asistentei tehnice pe durata Perioadei de garantie si efectuarea operatiunilor service (intretinere si reparatii -constatare, transport la unitatea service autorizata si reparare si retur) pe durata Perioadei de garantie,
- Costurile legate de efectuarea operatiunilor service (intretinere si reparatii) , inclusiv a serviciilor de constatare, transport la unitatea service si retur, reparare si service mobil pe durata Perioadei de Garantie. Nu sunt incluse in activitatea de intretinere reviziile tehnice obligatorii in Perioada de garantie stabilite prin cartea tehnica sau manualul de intretinere al utilajului dat de Furnizor (in revizie intra costurile cu materiale consumabile, piese de uzura si manopera aferenta si se defineste ca fiind activitatea de intretinere periodica planificata, stabilita de producator sau furnizor);
- costurile legate de acordarea de asistenta tehnica la cerere si remedierea/repararea oricaror defectiuni care nu sunt generate din culpa Achizitorului in perioada de garantie
- Costurile legate de instituirea si mentinerea unui sistem eficient de livrare a consumabilelor si pieselor de schimb de origine pe durata Perioadei de garantie
- Costurile legate de omologarea, autorizarea si inmatricularea in numele Achizitorului a utilajelor pentru functionarea si circulatia pe drumurile publice din Romania, inclusiv plata in numele Achizitorului a taxelor de inmatriculare, inclusiv taxa de mediu si a oricaror taxe, tarife, comisioane sau onorarii in legatura cu aceste activitati;
- Costurile legate de paza si asigurarea utilajeelor pana la receptionarea de catre Achizitor, inclusiv costurile pentru incheierea Politelor de asigurare obligatorie RCA pe o perioada de 12 luni.
- Costuri legate de obtinerea si mentinerea in vigoare a oricaror polite de asigurare, garantii sau alte asemenea necesare pentru indeplinirea contractului;
- Orice alte costuri necesare pentru indeplinirea obligatiilor asumate.

Furnizorul nu va solicita ulterior niciun alt cost suplimentar fata de pretul unitar ofertat pentru indeplinirea obligatiilor asumate.

Facturarea si plata se va face in Lei (RON).

Anexa 1

Specificatii Tehnice privind cerintele minime pentru MASINA MULTIFUNCTIONALA CU ECHIPAMENTE compatibile si actionate de sistemele masinii de baza (hidraulic, electric si mecanic)

MOTOR:	Diesel, 4 timpi; Puterea minima- 150 CP; Nivel de emisii poluante: Minim Euro 6; Prize de putere mecanica, amplasate in partea din fata si spate , compatibila cu echipamentele solicitate in Caietul de sarcini Limitare rotatii priza de putere.
AMBREIAJ:	Monodisc uscat reglabil
CUTIE DE VITEZE:	Manuala sau automata; Limitator viteza maxima;
TRANSMISIE:	Cutie de viteze cu grup de lucru (reductor multiplicator); 8 trepte de viteza pentru mers inainte si 6 trepte de viteza pentru mers inapoi, sincronizate total; Comanda electro-pneumatica; Tractiune integral (4x4) cu diferential interaxial; Comanda mers inapoi electro-pneumatica.
AXE:	Axa portal fata Diferential ax fata Axa portal spate Diferential ax spate
DIRECTIE:	Sistem de directie asistat hidraulic pe puntea din fata
SISTEM DE FRANARE:	Sistem de franare pneumatic; Frane cu disc pe cele 4 roti; Frana de stationare;
SASIU:	Puncte pentru montare echipamente integrate; Placa frontala DIN76060 Tip B, Marimea 3 sau similar compatibila cu echipamentele Instalatie franare remorca cu dubla comanda.
HIDRAULICA:	Instalatie hidraulica cu 2 circuite, 4 celule; Cuple hidraulice pentru celulele 2+3 si retur separat, spate.
SUPRASTRUCTURA:	Structura basculabila
INSTALATIA ELECTRICA:	Tensiunea de functionare -24v

SISTEM DE ILUMINAT SI SEMNALIZARE:	Sistem de iluminat si semnalizare luminoasa si acustica pentru deplasare, conform reglementarilor aplicabile in Romania pentru circulatia autovehiculelor pe drumurile publice;; Sistem de semnalizare cu girofar 2 buc. fata; Lampi de semnalizare gabarit; Faruri suplimentare pentru lucrul cu echipamente frontale Iluminare cabina; Semnalizare acustica pentru mersul inapoi; Faruri reglabile;
CABINA:	Post de conducere pe partea stanga, volan reglabil in plan vertical si orizontal; Vizibilitate buna asigurata atat pentru partea din fata cat si laterale; Tablou de bord incluzind minim: turometru, vitezometru, indicator presiune ulei motor, indicator temperatura motor, indicator presiune/temperatura/nivel ulei hidraulic, indicator nivel combustibil, indicator temperatura exterioara; indicator contorizare kilometri parcursi (total si periodic de la ultima resetare); tahograf digital calibrat Scaun sofer cu suspensie pneumatica si pozitie ajustabila inclusiv pe inaltime si centuri de siguranta; Radio Priza 12V in cabina Deschiderea geamurilor laterale principale actionata electric; Dispozitiv de spalare si stergere a parbrizului, prevazut cu temporizator si minim doua viteze de actionare; Oglinzi retrovizoare exterioare reglabile (cu actionare electrica) si oglinzi exterioare suplimentare (stanga, dreapta) pentru vizibilitate la bordura. Toate oglinzile exterioare, prevazute cu sistem de incalzire electrica pentru degivrare; Instalatie de incalzire interioara, prevazuta cu guri de ventilatie pentru dezaburirea tuturor geamurilor; aer conditionat Parasolare; Izolare fonica si impotriva vibratiilor, conform reglementarilor; Protectie anticoroziva; Culoare portocalie (RAL 2011)
SASIU/CAROSERIE/CARCASA MOTOR:	Protectie anticoroziva; Culoare portocalie (RAL 2011) pentru Caroserie/Carcasa motor; Carcasa cu accesibilitate buna la compartimentul motor, pentru operatiuni de intretinere si reparatii;
ALTE DOTARI SI ACCESORII:	Incuietori prevazute pentru ambele usi ale cabinei ; Capac rezervor motorina cu cheie; Echipare cu dispozitiv pentru remorcare in fata si in spate. Cupla de remorcare spate omologata, care sa permita tractarea unei

	remorci; Echipare cu anvelope de iarna/vara si lanturi antiderapante Roata de rezerva dimensiune standard pentru rotile motrice; Trusa de scule, cric hidraulic, Furtun umflare roti cu manometru Triunghiuri reflectorizante, Trusa medicala prim-ajutor, Extinctor (conform reglementarilor); Manual de operare si intretinere si Manual de reparatii si piese de schimb (in limba romana si engleza); Inscriptionata cu autocolant cu sigla CNADNR Dotare cu GPS
ECHIPAMENTE:	LAMA DE ZAPADA Lama propriu zisa cu cutitele lamei Grinda lamei Suport intermediar cu doua brate mobile Sistem de amortizare la trecerea peste obstacole Instalatie hidraulica si sistem hidraulic de pozitionare si reglare a lamei Sistem de pozitionare la stationare Sistem de fixare pe vehicul cu placa Aparatoare impotriva stropirii parbrizului Set roti de copiere teren Semnalizare de latime Suporturi pentru steaguri Lungimea cutitului minim 2800 mm Deschidere de evacuare minim 2450 mm Inaltimea lamei minim 1000 mm Unghiul maxim de rotire in plan orizontal ...30 grade (dreapta) Unghiul de oscilatie laterala 10 grade Inaltime de transport in mars..... minim 350 mm Greutate circa 680 kg Pupitru de comanda si directionare din cabina vehicolului Stativ/suport de sprijin pentru depozitare a echipamentului, atunci cand nu este folosit RASPANDITOR DE MATERIAL ANTI-DERAPANT Sistem de dozare ce mentine constanta cantitatea de material imprastiat: Model constructiv tip buncar cu capacitatea de 3 mc; Prevazut cu banda de transport si disc de imprastiere; Bazine pt clorura min 1000 litri Picioare fata+picioare spate; Telecomanda; Girofar 1 bucata; Far de lucru Gratar de siguranta;

Prelata de protectie pliabila

Benzi reflectorizante rosu-alb;

Latimea de imprastiere: intre 1,5 m – 6m;

Dispozitivul este actionat de la sistemul hidraulic al sasiului multifunctional.

PERIE FRONTALA:

Suport dispozitiv fixare pe placa frontala tip GR3. (DIN 76060 B);

Cuple si racorduri pereche celor existente pe autovehiculul purtator;

Latime de lucru minim 2200 mm (in regim de inclinare 25 grade);

Latime efectiva minim 2400 mm;

Diametru tambur perie minim 600 mm;

Angrenare prin cardan de la autovehiculul purtator;

Dispozitiv hidraulic de reglaj ansamblu perie, sus-jos, stanga-dreapta;

Suportii cu roti copiere teren;

Instalatie de iluminare stanga-dreapta 24V;

Viteza de rotatie perie 500-1000 rot/min;

BRAT DE LUCRU EXTENSIBIL

Raza de lucru stanga-dreapta minim 6000 mm;

Posibilitate de translatie stanga-dreapta;

Posibilitate de montare pe platforma bena;

Instalatie hidraulica autonoma actionata de priza de forta posterioara a vehiculului, cu posibilitate de montare cap foraj, cap taietor crengi.

Posibilitate de prindere si angrenare diverse capete de lucru (cap cosire, cap taiere crengi, foreza, etc), prin pompa hidraulica angrenata prin priza de putere mecanica a autovehiculului purtator;

Panou de comanda in cabina autovehiculului purtator.

Picioare de sprijin

CAP COSITOR: ustensila de folosit pt cositul ierbii si al arbustilor, dotat cu rotor pe care se pot monta cutite. Transmisie prin motor hidraulic antrenat de instalatia masinii de baza

Sistem de prindere rapida pe bratul extensibil

Latime utila cap taiere 1100 mm

Mod actionare-hidraulic

TAIETOR DE CRENGI

Dimensiune max a crengilor (grosime): 100 mm;

Lungime de lucru: 1300 mm;

Mod actionare: hidraulic

BURGHIU (foreza de pamant)

Sistem de prindere rapida pe brat extensibil

Diametru burghiu min 250 mm

Lungime burghiu (partea melcata) min 1000 mm

INSTALATIE PENTRU SPALAT PARAPET SI INDICATOARE RUTIERE:

Montare-pe placa de baza frontala a vehicului

Perii curatare- lungime activa min 600 mm

Diametru perii- min 600 mm

Rotatie perii- stanga-dreapta

Actionare hidraulica

Bazin apa , capacitate min 2500 l.

COSITOARE FRONTALA CU DISC

Echipament dotat cu dispozitiv elastic care sa permita discului cositor sa se roteasca inapoi, in prezenta obstacolelor fixe (balustrade, stalpi, parapet).

Montare- pe placa de baza frontala

Actionare de la priza de putere a masinii de baza

Parte de lucru dreapta;

Diametru cosire : min 900mm;

Toate echipamentele trebuie sa fie actionate de la pupitru de comenzi din cabina vehicului de baza

Manual cu instructiuni de montare, utilizare si piese de schimb, in limba romana si limba engleza, pentru vehiculul de baza si echipamente

B. LOCATIILE DE LIVRARE

Locatia de livrare			Numar de utilaje solicitate
Nr. Crt.	Denumirea Achizitorului	Adresa	
1	CNADNR SA pentru DRDP CONSTANTA	Prelungirea Traian FN, Constanta, jud. Constanta	6
2	DRDP BUCURESTI	Bd. Iuliu Maniu nr. 401A, sect. 6, Bucuresti	9
TOTAL			15

Livrarile vor incepe in termen de maxim 3 luni de la data emiterii comenzii de catre Achizitor.

DIRECTOR D.M.M.

Cristian ANDREI



SEF SERVICIU MECANIZARE

Georgel CATRUNA

