



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România,
010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro



Directia Achizitii Infrastructura Rutiera
Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat

Clarificarea nr. 4
la Documentația de atribuire pentru
Proiectare si executie "Drum de legatura DN 5 Km 60+500 - Soseaua de Centura - Pod Prieteniei km 61+400"

SOLICITARE DE CLARIFICARE
TRANSMISA DUPA TERMENUL LIMITA DE SOLICITARE A CLARIFICARILOR INDICAT IN
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Intrebare 1	<i>Referitor la imbunatatirea terenului de fundare la nivelul terasamentelor, suplimentar fata de Documentatia tehnica pusa la dispozitie prin care se solicita ca Antreprenorul sa prevada stabilizarea pe o grosime de 30 cm cu lianti hidraulici, va rugam sa clarificati daca este vorba de imbunatatirea terenului de la baza rambleului (partea inferioara a rambleului) traseului aferent proiect.</i> <i>Mentionam ca in Documentatia tehnica pusa la dispozitie, s-a proiectat o imbunatatire a terenului de fundare cu lianti hidraulici in grosime de 20cm, insa la baza structurii rutiere (partea superioara a rambleului), nicidecum la baza rambleului (partea inferioara a rambleului).</i>
Raspuns 1	Mentionam ca in capitolul 1.3 Descrierea lucrarilor, subcapitolul 1.3.7 Structura rutiera din Cerintele Beneficiarului, structura rutiera este descrisa astfel: <i>"Structura rutiera rigida:</i> - 25cm BcR5 (imbracaminte din dale din beton de ciment rutier) conform Normativ NE 014/2002 executat intr-un singur strat conform SR183-1, STAS 6400 - 2 cm nisip si folie de polietilena - 25cm piatra sparta pentru drumuri conform STAS 6400-84 - 30cm balast cilindrat conform STAS 6400-84 - <u>20 cm strat de forma din pamant tratat cu lianti hidraulici conform STAS 12253-84.</u> <i>Stratul de forma din pamant tratat cu lianti hidraulici se realizeaza conform STAS 8840-83, STAS 12253-84. Straturile de fundatie se vor realiza in straturi succesive conform STAS 6400-84."</i>

	Totodata, in ANEXA nr. 5 CERINTE OBLIGATORII LUCRARI DE DRUM SI INTERSECTI, capitolul 7. Plan de trasare este mentionat faptul ca: <i>"[...] peste tot unde nu este prevazuta imbunatatirea terenului de fundare la nivelul terasamentelor, suplimentar fata de Documentatia tehnica pusa la dispozitie, Antreprenorul sa prevada stabilizarea pe o grosime de 30 cm cu lianti hidraulici"</i>. Prin urmare, cerintele din ANEXA nr.5 CERINTE OBLIGATORII LUCRARI DE DRUM SI INTERSECTI, capitolul 7. Plan de trasare se refera la imbunatatirea terenului de fundare care se afla la baza umpluturilor si a structurii rutiere, iar cerintele din capitolul 1.3 Descrierea lucrarilor, subcapitolul 1.3.7 Structura rutiera se refera strict la stratul de forma din pamant care face parte din structura rutiera.
--	---