



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@cnair.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.crovinieta.ro



DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII

SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI PRODUSE SI SERVICII

Compania Nationala de Administrare
a Infrastructurii Rutiere - S.A.

18 FEB. 2021

RASPUNS CONSOLIDAT

Str. Ingerilor nr 92/

13374

procedura de atribuire a contractului avand ca obiect: Implementare planuri de actiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier - Etapa 2011 - 2016:

Achizitie, transport si montare panouri fonoabsorbante:

- Lot 2.1' - sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Timisoara: DN 59 km 35+470 - 35+770
- Lot 2.2 - sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: VOCE
- Lot 2.3 - sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Cluj: CORA km 5+450 - 5+750
- Lot 2.4 - sector de drum national in administrarea D.R.D.P. Brasov: DN 15 km 87+500 - 88+070"

Intrebare 1	Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor formularele procedurii in format editabil (word).
Raspuns 1	Atasat regasiti formulare aferente acestei proceduri in format editabil (word). Facem precizarea ca prevaleaza forma pdf. a formularelor aferente acestei proceduri.
Intrebare 2	Caiet de sarcini: <i>Comentariu 1</i> – întreaga documentație de achiziție se refera la livrare si montaj panouri fono-<u>absorbante</u> (sublinierea noastră); totuși, pentru loturile 2.2 (așa cum e indicat in Anexa 1.2) si 2.3 (anexa 1.3), in coloana „tipuri de panouri”, mențiunea este (panouri) „transparente”; panourile de protecție fonica transparente, nu au capacitate de absorbție a sunetului, protecția fonica realizabila cu astfel de panouri se bazează pe reflexia unei sonore (a sunetului) către sursa, împiedicând propagarea pe direcția inițiala. Cantitatea totala de panouri per sector este exprimata ca „total lungime panouri fonoabsorbante”. De altfel, vizita in teren a arătat ca cele trei sectoare: km 18+700 la 19+300 (calea 1), km 20+100 la 21+300 (calea 2) si respectiv km 22+450 la 23+100 (calea 1) au acostamente înierbate si rigole, corpul drumului fiind in rambleu relativ scund fata de linia terenului natural, fără pasaje sau poduri (care se pretează de regula la folosirea panourilor de protecție fonica transparente) - clădirile de locuit cele mai apropiate se afla la o distanta de câteva zeci de metri sau mai mult fata de rigola. Întrebare 1 – pentru loturile 2.2 si 2.3, coroborând cu cerința CS pag 5 ca „soluția tehnica (...) trebuie sa prevadă posibilitatea montării combinate a diferitelor tipuri de panouri fonoabsorbante”, prin denumirea de „transparente ” din Anexele 1.2 si respectiv 1.3 trebuie sa înțelegem bariere fonice de 3 m înălțime, pe lungimile indicate, <u>executate in integralitate din panouri fonorefectante</u> sau este acceptata o combinație de panouri fono-absorbante si fono-reflectante (de regula raportul optim este de 1:2 sau 33% transparent si 66% absorbant), ptr un maxim de eficacitate in protecția la zgomot?

Raspuns 2	Autoritatea contractantă, prin intermediul prevederilor din Caietul de sarcini, instituie <u>posibilitatea</u> montării unei combinații între panouri fonoabsorbante și fonorefectante, cu condiția respectării cerințelor minime din Caietul de sarcini.
Intrebare 3	Caiet de sarcini: <i>Comentariu 2:</i> în CS pag. 5 se afirma ca „Toate avizele / autorizațiile / acordurile necesare (...) vor fi obținute de Contractant pe cheltuiala acestuia, în numele Autorității Contractante. Aceste costuri vor fi decontate de Autoritatea Contractantă în baza documentelor justificative”. Întrebare 2: Ofertantul va include o suma pașală pentru costurile generate de obținerea tuturor „avizelor / autorizațiilor / acordurilor necesare” – dacă da, care este baza de calcul pentru acest cost? Dacă nu, trebuie aceste cheltuieli considerate în afara ofertei, ca și cheltuieli suplimentare angajate de Contractor pe durata derulării proiectului, cu decontare pe baza de documente, la cost?
Raspuns 3	Ofertantul va include în oferta financiară costurile pentru avizele/ autorizațiile/ acordurile necesare pe baza experienței proprii în lucrări similare executate.
Intrebare 4	Caiet de sarcini: <i>Comentariu 3:</i> CS pag. 6, coloana 5 „Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime”, solicita „panouri fonoabsorbante (...) care asigura <u>reducerea nivelului de zgomot</u> cu minim 25 dB”. Panourile de protecție fonică folosite în infrastructura rutieră se certifică în raport de SR EN 14388 și sunt testate în conformitate cu SR EN 1793 și SR EN 1794. Acest set de norme permite determinarea performanțelor de protecție fonică (și caracteristici de rezistență mecanică și de mediu) al unui panou fono pentru un montaj de test în laborator, în condiții ideale și doar pentru situații în care calea dintre sursa de zgomot și destinație (receptor) este complet obturată¹, o situație ce nu se întâlnește niciodată în aplicațiile practice din teren. The diagram consists of two parts illustrating sound propagation and the effect of a noise barrier. Left part (Sound propagation): Top: A car is shown emitting sound waves. The waves are labeled "High-frequency (short wavelength)". A vertical barrier is placed between the car and a building. The area behind the barrier is labeled "Sound shade". Bottom: A car is shown emitting sound waves. The waves are labeled "Low-frequency (long wavelength)". The waves are shown diffracting around the barrier. The text "Sound coming around from behind" is written above the barrier. Right part (Noise barrier diagram): - A horizontal line represents the ground. A vertical line represents the "Noise Barrier". - A "Source" is on the left, and a "Receiver" is on the right. - Sound waves from the source are shown: "Reflected" (back to the source), "Absorbed" (into the barrier), and "Transmitted" (through the barrier to the receiver). - A "Diffracted Path" is shown as a dashed line from the top of the barrier to the receiver. - Three zones are labeled: "Bright Zone" (near the source), "Transition Zone" (near the barrier), and "Shadow Zone" (behind the barrier).

Într-o instalare uzuală, pe acostament de drum sau grinda parapet de pe o lucrare de artă, o parte din zgomotul generat de traficul rutier se propaga direct sau prin reflexie peste cota superioară a panourilor fonice, a.i. atenuarea la destinație a zgomotului prin instalarea de panouri de protecție fono este net mai scăzută decât în condițiile de laborator (valorile certificate ale panoului din Declarația de Performanță). Performanța de protecție acustică a unui panou fonoabsorbant (sau fono reflectant – tipic pentru cele transparente), așa cum este indicată în documentul de certificare după SR EN 14388 (DoP) – de ex. min 25 dB, nu are o legătură 1:1 cu nivelul de protecție (reducerea efectivă a nivelului presiunii sonore la receptor) pe care o barieră de protecție fonică realizată din acest tip de panouri fonoabsorbante o produce în teren. În practică, o barieră fonică corect dimensionată (înălțime, lățime), folosind panouri de protecție fonică de bună calitate și instalată conform specificațiilor, va conduce *ceteri paribus* la reducerea nivelului de zgomot de la sursă la destinație între 3-5 dB (nota: este vorba de o scară logaritmică, -3dB corespunde scăderii presiunii acustice percepută de urechea umană la jumătate față de nivelul de referință iar o diferență de -10dB ar corespunde unei scăderi cu un întreg ordin de mărime – adică de 10 ori – a presiunii acustice între sursă și destinație).

În CS pag. 7, penultimul paragraf (primul sub tabel), se arată că este obligația Contractantului să măsoare „nivelul existent în sectoarele din Anexele 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4 atât înainte de demararea lucrărilor cât și după montarea panourilor fonoabsorbante” (!), urmând ca acestea să fie efectuate în conformitate cu SR ISO 1996-2 de un laborator independent autorizat/acreditat. Această cerință este reiterată în limbaj similar în CS pag. 9, primul paragraf nou din text.

În CS pag. 11, capitolul 5 Recepție, etapa 1 - emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor este condiționată de „testarea panourilor fonoabsorbante” și de „analizarea rezultatelor testărilor efectuate”.

Textul continuă cu etapa 2 (recepția finală la expirarea perioadei de garanție), unde se arată că determinant pentru ca recepția să fie acordată, este că rezultatele valorilor declarate de Contractant în Declarația de Performanță emisă de Producător să fie comparabile (luând în calcul pierderile de eficacitate în timp după 5 ani, așa cum au fost ele declarate de producător în același document) cu rezultatul măsurărilor din teren de la data recepției finale. În condițiile în care valorile declarate de Producător în Declarația de Performanță sunt valori obținute pentru testarea în condiții de laborator, testarea la final de perioadă de garanție trebuie făcută în aceleași condiții (de laborator), pentru a putea compara mărimi echivalente. E de dorit ca prezentul Caiet de Sarcini să fie amendat, în sensul explicitării faptului că testarea ptr comparație cu valorile declarate în Declarația de Performanță nu poate fi făcută decât asupra panourilor fonoabsorbante (și doar în condiții de laborator) și nu asupra construcției cu rol de barieră de protecție fonică în care acestea se înglobează pentru a atinge scopul proiectului.

Nota: SR ISO 1996-2 este un standard tehnic de uz general pentru definirea metodologiei de măsurare în spații deschise a nivelului presiunii sonore (a zgomotului), dar nu conține prevederi legate de modul în care trebuie făcute măsurători în situ care să evalueze eficacitatea unei bariere fonice compuse din panouri fonoabsorbante.

Întrebare 3: având în vedere că eficacitatea de ansamblu al unei bariere de protecție fonică compusă din panouri fonoabsorbante depinde de locația de amplasare în raport de obiectivul de protejat, de înălțimea bariere fonice față de sol, de întinderea laterală față de sursa de zgomot și de posibilele reflexii ale unde sonore datorate configurației terenului și al materialului carosabil (fonorefectant, fonoabsorbant, etc.) – toate stabilite *a priori* în tema de proiect – vă rugăm să indicați care este nivelul minim de prag al diferenței (în dB) dintre valorile zgomotului măsurate înainte de instalarea panourilor de protecție fonică și cele măsurate după instalarea acestora, pe care le considerați acceptabile pentru recepția la terminarea lucrărilor.

Raspuns 4	Diferența dintre măsurătorile de zgomot efectuate înainte de montarea panourilor și măsurătorile efectuate la momentul recepției la terminarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante pe amplasamente trebuie să fie egală cu reducerea asumată prin intermediul ofertei de către Ofertant.
Intrebare 5	Caiet de sarcini: Întrebare 3bis: va rugam sa ne spuneți dacă cerința din CS pag. 11, cap. 5 – Recepție – etapa 2, se refera la obligativitatea de a demonta mostre de panou fonoabsorbant si a le supune testului de eficacitate al protecție fonice in condiții de laborator (după 5 ani de utilizare in teren, ptr a verifica degradarea performantelor in timp) - așa cum e indicat in SR EN 14388 respectiv SR EN 1793 / SR EN 1794 sau se refera la măsurători in situ. Coroborat cu comentariul Nr 3 si in linie cu întrebarea Nr. 3, dacă cerința se refera la măsurători in situ, va rugam sa indicați care este nivelul minim de prag al diferenței (in dB) dintre valorile zgomotului măsurate înainte de instalarea panourilor de protecție fonica si cele măsurate după instalarea acestora, pe care le considerați acceptabile pentru recepția la terminarea perioadei de garanție.
Raspuns 5	Cerința din Caietul de sarcini de la pag. 11, cap 5 nu face referire la obligativitatea de a demonta mostre de panou fonoabsorbant. Cerințele Caietului de sarcini sunt despre măsurarea nivelului de zgomot, nu despre testarea panourilor fonoabsorbante. Măsurarea nivelului de zgomot se va efectua în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, respectiv „măsurătorile vor fi executate în conformitate cu prevederile SR ISO 1996 -2, Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant. Laboratorul de încercări va fi independent și autorizat/acreditat. Rezultatul măsurătorilor va fi comparat cu valorile înscrise în Declarația de conformitate/Declarația de constanta a performanțelor emisă de Producător depusă de Contractant la momentul derulării procedurii de achiziție publică. Se vor lua în considerare atât modificarea indicelui de reflexie a sunetului DLR cât și a indicelui de absorbție a sunetului DLa după 5 ani”.
Intrebare 6	Caiet de sarcini: <i>Comentariu 4:</i> CS pag. 6, coloana „Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse”, ultimul paragraf – solicita ca prin proiect tehnic, suplimentar fata de livrarea si instalarea panourilor fonoabsorbant (care fac obiectul declarat al contractului), sa se prevadă instalarea de „dispozitive aferente de siguranța pasiva (...) un nivel de protecție de minim H3 in conformitate cu SR 1317”. Referirea la SR 1317-2 arata ca expresia „dispozitive aferente de siguranța pasiva” trebuie înțeleasa ca „parapete de siguranța” (SR 1317-1 PREAMBUL – definiții) si ca se solicita livrare si instalare de produse cu cod CPV propriu, nementionate in obiectul procedurii. Textul continua astfel: „Costurile estimate aferente dispozitivelor de siguranța pasiva sunt cuprinse in valoarea estimata (produs + montaj)”. Tot in CS, pag. 7 in cadrul capitolului 3.4.1 Produse solicitate: Panouri fonoabsorbante, ultimul paragraf, se afirma ca „ in cazul elementelor de siguranța de pe poduri/pasaje care sunt degradate se vor utiliza prevederile AND 593 – Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri si autostrăzi”. Întrebare 4: Cerința de instalarea de „dispozitive aferente de siguranța pasiva (...) <u>un nivel de protecție de minim H3</u> in conformitate cu SR 1317 se refera la protejarea instalărilor de panouri fonoabsorbante pe pasaje/viaducte?
Raspuns 6	În cazul podurilor/pasajelor se vor utiliza prevederile AND 593 - Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi, prevederi care sunt superioare prevederii minime din Caietul de sarcini cu privire la nivelul de protecție al dispozitivelor de siguranță pasivă.

Intrebare 7	Caiet de sarcini: Întrebare 4bis: Pentru instalările pe acostamente, se aplica prevederile AND 593 în raport de înălțime rambleu, geometria drumului, clasa acestuia, etc.?
Răspuns 7	Cerințele privind dispozitivele de siguranță pasivă este valabilă pentru toate panourile fonoabsorbante montate în cadrul prezentului contract.
Intrebare 8	Caiet de sarcini: Întrebare 4tris: prețul livrării și instalării de dispozitive de siguranță pasivă (n.b. parapete de siguranță) se include în costul unitar al panourilor de protecție fonică sau este poziție de preț separată în oferta?
Răspuns 8	Costurile prilejuite de dotarea cu dispozitive de siguranță pasivă vor fi incluse în costul unitar al panourilor fonoabsorbante, fiind considerate costuri accesorii.
Intrebare 9	Caiet de sarcini: Comentariu 5: pentru reducerea costurilor de mentenanță și creșterea duratei de viață a panourilor de protecție fonică, începând cu anul 2016 în rețeaua de autostrăzi și după 2019 în rețeaua de DN aflată în construcție și operare din România să aprobe folosirea de oțeluri rezistente la intemperii (clasa de oțeluri cu specificația „WJ10” sau „Wj2” - denumiri comerciale CORTEN sau echivalent). Acest material (otel aliat) este de altfel folosit în extenso de peste 10 ani la structuri mari (poduri, viaducte) în proiectele de drumuri din România; după o pasivizare inițială, metalul capătă un strat protector la coroziune care îi prelungește semnificativ durata de viață, fără a necesita operații de mentenanță costisitoare. În cazul panourilor de protecție fonică, utilizarea în fabricație de table de tip Corten permite oferirea unor garanții de 10 ani și a unei durate de viață estimate de peste 20 de ani. Întrebare 5: este acceptabilă ofertarea în acest proiect de panouri fonoabsorbante, certificate CE conform cu normele indicate în CS și realizate din table de oțel rezistent la intemperii (W)?
Răspuns 9	Prin prevederile Caietului de sarcini Autoritatea Contractantă nu a impus tipul de material din care sunt confecționate panourile fonoabsorbante. Astfel, panourile fonoabsorbante, indiferent de materialul din care sunt confecționate, trebuie să respecte cerințele minime din Caietul de sarcini. În contextul cerinței ca <i>toate condițiile tehnice generale și specifice să fie conform reglementărilor tehnice în vigoare, române și europene</i> , se va ține cont de funcția estetică a panourilor fonoabsorbante și se va alege forma, designul, coloritul și tipul de material din care vor fi alcătuite panourile fonoabsorbante, conform prevederilor peisagistice (ex.: peisaj urban, încadrarea în zonă). De regulă, materialul tip CORTEN se folosește la suprastructura tablierelor metalice ale podurilor/ pasajelor, fapt ce nu implică o funcție estetică deosebită a acestora.
Intrebare 10	Caiet de sarcini: Comentariu 6: Planul de Acțiune pentru Promovarea Contractului (Anexa 2) prevede două etape distincte de acțiuni pentru facilitarea informării opiniei publice cu privire la obiectivele proiectului și identitatea părților implicate (finanțator, inițiator, beneficiar, executant, etc). O etapă de panotaj de informare cu privire la șantier, la deschiderea (inițierea lucrărilor) acestuia și alta – la 6-9 luni distanță, legat de instalarea panourilor definitive ce comemorează lucrarea finalizată. Totuși, ultimul paragraf de la pag. 12 din CS, aferent capitolului „Modalități și condiții de plată”, afirmă că descărcarea de gestiune (plată pentru materialele și munca prestată) nu poate fi făcută decât într-o singură factură – cu atașarea documentelor justificative și aprobările și certificările corespunzătoare. Întrebare 6: să înțelegem că odată aprobat Planul de Acțiune întocmit de Contractant (în 30 de zile de la semnarea contractului) și avizarea desenelor de execuție pentru cele două etape de panotaj, vom putea înainta la plată costurile aferente implementării Planului de Acțiune?

Raspuns 10	Autoritatea Contractantă menține cerințele privind Planul de Acțiune pentru Promovarea Contractului In-Situ. O primă etapă privind Planul de Acțiune privind publicitatea contractului o constituie elaborarea Planului în 30 de zile de la semnarea contractului. O altă etapă o constituie implementarea Planului cu respectarea termenelor asumate și îndeplinirea activităților consemnate în acesta. Iar ultima etapă legată de acesta o reprezintă plata costurilor prilejuite de implementarea Planului. Ținând cont de prevederea conform căreia „Pentru sumele aferente <u>implementării Planului de Acțiune pentru Promovarea Contractului In-Situ</u> , Contractantul va emite o singură factură la care va atașa documentele justificative și aprobările și certificările corespunzătoare”, este clar că factura se va emite doar după implementarea efectivă a Planului, nu la momentul întocmirii Planului.
Intrebare 11	<u>Caiet de sarcini:</u> Întrebare 7: dacă răspunsul la întrebarea anterioară este negativ, va rugăm a analiza posibilitatea ca facturarea să se poată face în două etape - odată la instalarea panotajului temporar și odată la instalarea celui definitiv.
Raspuns 11	Se vor respecta cerințele Caietului de sarcini, ținând cont de explicațiile de la Răspunsul la întrebarea nr. 6.
Intrebare 12	<u>Caiet de sarcini:</u> Întrebare 8: CS nu indica dimensiunile decât pentru panourile de identificare temporare. Puteți specifica va rugăm dimensiunile panourilor definitive ce urmează a fi instalate la finalizarea fiecărui sector?
Raspuns 12	În conformitate cu prevederile din introducerea Anexei 2, elaborarea Planului de Acțiune pentru Promovarea Contractului IN-SITU se va face în corelare cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România, aplicabil proiectelor cu finanțare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare. Astfel dimensiunile plăcilor permanente vor respecta prevederile MIV, respectiv lățime 3 m x înălțime 2 m sau lățime 2 m x înălțime 3 m.
Intrebare 13	<u>Caiet de sarcini:</u> Va rugăm să detaliați care este diferența între mentenanța preventivă și întreținere? La cap. 3.5.3.2 se solicită instruirea personalului Beneficiarului (și predarea manualului de întreținere) la finalizarea instalării. Din acest capitol, reiese că odată puse în opera, întreținerea (așa cum se întâmplă pentru toate dotările uzuale la drumuri), este în sarcina administratorului drumului. Pe de altă parte, la 3.5.3.3. se introduce noțiunea de mentenanță preventivă și se arată că Contractorul ar fi responsabil de execuția unor astfel de servicii - care nu-și au corespondent în tabela de preturi de ofertare - pe durata garanției.
Raspuns 13	În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, mentenanța preventivă, operațiunile care trebuie efectuate, precum și perioada în care sunt efectuate sunt clar definite la capitolul 3.5.3.3. Mentenanța preventivă cuprinde atât întreținerea cât și repararea panourilor pe toată durata de viață a acestora. Ținând cont că durata de viață prognozată pentru acest tip de produse este considerabil mai mare față de durata garanției, prevederile Caietului de sarcini stabilesc clar că mentenanța preventivă cade în sarcina Contractantului în perioada de garanție, rezultând că abia după această perioadă Autoritatea Contractantă preia această activitate.
Intrebare 14	<u>Fisa de Date - Anunț de Participare</u> Care este termenul solicitat pentru valabilitatea ofertei? La pct. IV.4.3. din Fisa de date se afirmă că oferta trebuie să fie valabilă 6 luni iar la pct. IV.2.6. din Fisa de date și Anunțul de participare se solicită o valabilitate de 4 luni.
Raspuns 14	Termenul solicitat pentru menținerea valabilității ofertei este de 4 luni , astfel cum este menționat la pct. IV.2.6. din Fisa de date și în Anunțul de participare.

	Cu privire la informația de la pct. IV.4.3. din Fișa de date, facem precizarea este o eroare de redactare.
Intrebare 15	<u>Fișa de Date</u> Fișa de date: pct. IV.4 Prezentarea ofertei, IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice, subpunctul 3 - Anexe cu alte informații solicitate de autoritatea contractantă, cum ar fi: ... Și Instrucțiuni pentru candidați/ofertanți: 3. Instrucțiuni privind oferta, A. Modul de prezentare a propunerii tehnice subpunctul 3 - Anexe cu alte informații solicitate de autoritatea contractantă, cum ar fi: ... Întrebare: Mențiunea „Nu se aplică” de la sfârșitul aliniatului a) „Planificarea fizică și valorică a activităților” se referă la întreg aliniatul a sau doar la ultima frază din acesta?
Raspuns 15	Facem precizarea ca sintagma “NU SE APLICĂ” face referire la punctul a) „Planificarea fizică și valorică a activităților” în întregime.
Intrebare 16	<u>Model contract de furnizare:</u> Pentru art. 9.1. rugăm Autoritatea contractantă să specifice care este suma maximă până la care trebuie făcută despăgubirea în cazul în care prejudiciul produs este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție.
Raspuns 16	Ținând cont de faptul că articolul face referire la un posibil prejudiciu, a cărui natură și dimensiune nu sunt cunoscute la momentul solicitării dvs, Autoritatea Contractantă își menține prevederea din modelul de contract potrivit căreia “În cazul în care prejudiciul produs Autorității contractante este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Contractantul este obligat să despăgubească Autoritatea contractantă integral și întocmai
Intrebare 17	<u>Model contract de furnizare:</u> La art. 10.1. se menționează: „Contractantul are obligația de a începe furnizarea produselor în conformitate cu prevederile art. 5.2. din prezentul contract.” Respectiv Contractantul ar trebui să înceapă furnizarea produselor de la data semnării contractului. Rugăm adaptați art.10.1. în conformitate cu toate activitățile pe care contractantul va trebui să le execute conform Caietului de sarcini (proiectare, avizare, etc.) înainte de a putea furniza și instala produsele ce fac obiectul contractului.
Raspuns 17	Art. 10.1 se modifica, astfel: Contractantul are obligatia de a incepe furnizarea Produselor in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, document al contractului.
Intrebare 18	<u>Model contract de furnizare:</u> Art. 11.3.(vi) deoarece Caietul de sarcini al prezentei proceduri nu prevede motivele pentru care Autoritatea contractantă poate emite un refuz pentru Graficul de furnizare propus de Contractant, rugăm să ne comunicați care sunt aceste motive.
Raspuns 18	Capitolul 11 din Modelul de contract, așa cum scrie, “nu este cazul” a fi aplicat pentru prezenta procedură de achiziție publică.
Intrebare 19	<u>Model contract de furnizare:</u> Art. 11.3.(vii) Care este termenul în care Autoritatea contractantă comunică acceptul sau refuzul său cu privire la Graficul de furnizare prezentat de Contractant?
Raspuns 19	Capitolul 11 din Modelul de contract, așa cum scrie, “nu este cazul” a fi aplicat pentru prezenta procedură de achiziție publică.
Intrebare 20	<u>Model contract de furnizare:</u> Art. 12.1. Conform Fișei de date, pct. VI.3 – Informații suplimentare, menționează că prezenta procedură de achiziție publică este inițiată sub incidența unei clauze suspensive. În acest caz art. 12.1. din contract ar trebui anulat deoarece pentru a putea corela Graficul de livrare cu data efectivă a semnării contractului ar trebui ca Autoritatea contractantă să comunice participanților la procedură care este aceasta dată.

Raspuns 20	Conform Fișei de date. Secțiunea VI.3 Informații suplimentare <i>“Procedura de achiziție publică este inițiată sub incidența următoarei CLAUZE SUSPENSIVE:</i> <i>„Procedura va fi anulată în cazul în care <u>pana la data semnării contractelor</u> nu sunt îndeplinite următoarele condiții:</i> <i>1. Aprobarea de către MTIC-DGOIT a Formularului cod F1 pentru proiectul de referință;</i> <i>2. Obținerea de către Direcția Siguranța Circulației și Monitorizare Trafic - Compartimentul Harti Strategice de Zgomot, a documentului de aprobare a Indicatorilor Tehnico - Economici aferent proiectului de referință, aprobat în conformitate cu art. 42 din Legea Finanțelor Publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, aprobat de către ordonatorul principal de credite;</i> <i>3. Introducerea proiectului de referință ca anexa la Legea Bugetului de Stat și asigurarea creditelor de angajament și bugetare necesare”.</i> Astfel, apreciem că la momentul semnării contractelor nu va mai fi de actualitate, deoarece Autoritatea Contractantă a finalizat demersurile care țin de aceasta.
Intrebare 21	<u>Model contract de furnizare:</u> Art. 20.12. Factorii de evaluare a ofertelor depuse în cadrul prezentei proceduri de achiziție sunt: durabilitatea parametrilor acustici, reducerea nivelului de zgomot, durata de implementare a contractului și prețul oferit. Rugăm Autoritatea contractantă să elimine acest articol deoarece personalul propus nu reprezintă un criteriu de evaluare.
Raspuns 21	Ținând cont că personalul Contractantului nu a constituit factor de evaluare, nu se vor aplica acele prevederi care au legătură cu avantajele obținute în urma aplicării criteriilor de evaluare, rămânând totuși a se aplica celelalte prevederi în legătură cu personalul Contractantului.
Intrebare 22	<u>Model contract de furnizare:</u> Art. 20.18. aliniat 3) Solicităm Autorității contractante să coreleze acest articol cu prevederile Caietului de sarcini și anume formularea acestuia după cum urmează: Asigurarea mentenanței panourilor fonoabsorbante, în perioada de garanție, respectiv a tuturor operațiunilor de întreținere și reparație ale produselor, pe parcursul perioadei de garanție a acestuia, la intervale regulate, cu scopul de a asigura funcționarea optimă a produsului pentru a reduce riscurile de defectare și deteriorare.
Raspuns 22	Prevederile punctului 20.18 din Modelul de contract trebuie corelate cu prevederile capitolului 3.5.3.3. din Caietul de sarcini, astfel deși “Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui produs care se efectuează pe <u>parcursul ciclului de viață al acestuia</u>, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare”, Contractantul va efectua mentenanța preventivă doar în <u>perioada de garanție</u>, excluzând reparațiile datorate accidentelor rutiere.
Intrebare 23	<u>Model contract de furnizare:</u> Art. 23.3. Solicităm Autorității contractante să coreleze acest articol cu art. 23.5., respectiv aplicarea penalităților datorate de Contractant la valoarea rămasă de executat și nu la valoarea întregului contract.
Raspuns 23	Autoritatea contractantă menține prevederile Modelului de contract.
Intrebare 24	<u>Model contract de furnizare:</u> Art. 27.1. (5) specifică: „Pentru sumele aferente avizelor/autorizațiilor/acordurilor necesare, Contractantul va emite o singură factură la care va atașa documentele justificative și aprobările și certificările corespunzătoare.” Întrebare: Unde anume trebuie să se regăsească aceste costuri în structura ofertei (Anexa nr.1 la Formularul nr. 10) ce urmează a fi depusă?
Raspuns 24	Costurile pentru avizele/ autorizațiile/ acordurile necesare vor fi incluse în costul total al Proiectului Tehnic, fiind considerate costuri accesorii.

Intrebare 25	Model contract de furnizare: Art. 27.4. (1), Art. 30.3. (i) și Art.35.1.. Caietul de sarcini atașat prezentei proceduri include următoarele anexe: Anexa 1.1., Anexa 1.2., Anexa 1.3.. Anexa 1.4. si Anexa 2, rugăm puneți la dispoziția ofertanților Anexa 1 la Caietul de sarcini la care se referă acest articol.
Raspuns 25	Dintr-o eroare de redactare la punctele 27.4. (1), 30.3 (i) și 35.1 se face referire la Anexa 1. Se va citi Anexa 1.1, Anexa 1.2, Anexa 1.3 sau Anexa 1.4, după caz.
Intrebare 26	Model contract de furnizare: Art. 30.3. solicităm Autorității contractante să adauge că în acest caz Contractorul va fi îndreptățit la plata produselor și lucrărilor executate până la momentul rezoluției/rezilierii contractului.
Raspuns 26	Autoritatea contractanta pastreaza nemodificat continutul art. 30.3, intrucat acesta respecta modelul de contract reglementat de Ordinul ANAP nr. 1017/2019.
Intrebare 27	Model contract de furnizare: Art. 30.9. solicităm Autorității contractante să adauge că în acest caz Contractorul va fi îndreptățit la plata produselor și lucrărilor executate până la momentul în care Autoritatea contractantă va comunica acestuia în legătură cu apariția noului act normativ.
Raspuns 27	Autoritatea contractanta pastreaza nemodificat continutul art. 30.9, intrucat acesta respecta modelul de contract reglementat de Ordinul ANAP nr. 1017/2019.
Intrebare 28	Va rugam sa publicati Caietul de sarcini.
Raspuns 28	Caietul de sarcini a fost atasat. A se vedea Sectiunea Clarificari - Clarificare din oficiu din 13.01.2021

DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIANA IONITA



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Gabriel BUDESCU



**DIRECTOR DIRECȚIA SIGURANȚA
CIRCULAȚIEI ȘI MONITORIZARE TRAFIC**
Ing. Cristian ANDREI



**SEF BIROU CONTRACTE
SI ACTE ADITIONALE**
Ec. Adriana CUCU



**SEF COMPARTIMENT HARTI
STATEGICE DE ZGOMOT**
Ing. Cristina CALIN



**SERVICIUL ACHIZITIILOR LUCRARI,
PRODUSE SI SERVICII**
Ec. Georgeta GOGA

