COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
www.erovinieta.ro

MASURI DE REMEDIERE
urmare Deciziei C.N.S.C. nr. 1086/C4/1080 din 24.04.2024
la procedura de atribuire a acordurilor cadru avand ca obiect
Lucrari de marcaje rutiere executate in strat subtire, necesare drumurilor de interes national autostazi, drumuri expres, drumuri internationale „E", drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. S.A.
Lot 1 – D.R.D.P. Bucuresti
Lot 2 – D.R.D.P. Craiova
Lot 3 – D.R.D.P.Timisoara
Lot 4 – D.R.D.P. Cluj
Lot 5 – D.R.D.P. Brasov
Lot 6 – D.R.D.P. Iasi
Lot 7 – D.R.D.P. Constanta
Lot 8 – D.R.D.P. Buzau

Avand in vedere masurile dispuse de C.N.S.C. prin Decizia nr. 1086/C4/1080 din 24.04.2024 si tinand cont de faptul ca aceasta este obligatorie pentru parti, in conformitate cu prevederile art. 28, alin (1) din Legea 101/2016, Autoritatea Contractanta adopta urmatoarele masuri de remediere cu privire la Caietul de sarcini pentru Lotul 1 si Lotul 2:

Clarificarea nr. 1 - Lotul 1 – D.R.D.P. Bucuresti

Urmare Deciziei nr. 1086/C4/1080 din 24.04.2024 emisa de C.N.S.C., Autoritatea Contractanta modifica in integralitate Raspunsurile nr. 4, 6 si 9 din Clarificarea nr. 1, dupa cum urmeaza :

Raspuns 4	**LOT 1** In cadrul cap 4.3.2. ***Controlul produselor de marcare rutiera utilizate pentru executia marcajelor rutiere*** din Caietul de Sarcini: ***[…]*** ***Paragraful*** *Pentru indeplinirea cerintelor minime din Caietul de sarcini, parametrii de performanta solicitati pentru produsele de marcare sunt:*

	➢ *Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp uscat – RL ≥ 200 (R4)* ➢ *Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp umed – RL ≥ 50 (RW3)* ➢ *Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp ploios – RL ≥ 50 (RR3)* ➢ *Coeficient de luminanta sub iluminare difuza (Qd) – Qd ≥160 (Q4)* ➢ *Factor de luminanta (β) – (β) ≥ 0.4 (B3)* ➢ *Aderenta (unitati SRT) – SRT ≥ 45 (S1)* ***[…]*** **se modifica dupa cum urmeaza:** **[…]** Pentru indeplinirea cerintelor minime din Caietul de sarcini, parametrii de performanta solicitati pentru produsele de marcare sunt: ➢ Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp uscat – RL ≥ 200 (R4) ➢ **Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp umed – RL ≥ 25 (RW1)** ➢ **Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp ploios – RL ≥ 25 (RR1)** ➢ Coeficient de luminanta sub iluminare difuza (Qd) – Qd ≥160 (Q4) ➢ Factor de luminanta (β) – (β) ≥ 0.4 (B3) ➢ Aderenta (unitati SRT) – SRT ≥ 45 (S1) **[…]** **Autoritatea contractanta accepta si cerinte superioare referitoare la parametrii de performanta solicitati pentru produsele de marcare, fata de cerintele minime din Caietul de sarcini.**
Raspuns 6	A se vedea **Raspunsul nr. 4** din prezenta Masura de remediere.
Raspuns 9	A se vedea **Raspunsul nr. 4** din prezenta Masura de remediere.

Clarificarea nr. 1 - Lot 2 – D.R.D.P. Craiova

Urmare Deciziei nr. 1086/C4/1080 din 24.04.2024 emisa de C.N.S.C., Autoritatea Contractanta modifica in integralitate Raspunsurile nr. 4, 6 si 9 din Clarificarea nr. 1, dupa cum urmeaza :

Raspuns 4	**LOT 2** In cadrul cap 4.3.2. ***Controlul produselor de marcare rutiera utilizate pentru executia marcajelor rutiere*** din Caietul de Sarcini: ***[…]*** ***Paragraful*** *Pentru indeplinirea cerintelor minime din Caietul de sarcini, parametrii de performanta solicitati pentru produsele de marcare sunt:* ➢ *Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp uscat – RL ≥ 200 (R4)* ➢ *Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp umed – RL ≥ 50 (RW3)* ➢ *Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp ploios – RL ≥ 50 (RR3)* ➢ *Coeficient de luminanta sub iluminare difuza (Qd) – Qd ≥160 (Q4)*

	➢ *Factor de luminanta (β) – (β) ≥ 0.4 (B3)* ➢ *Aderenta (unitati SRT) – SRT ≥ 45 (S1)* ***[…]*** **<u>se modifica dupa cum urmeaza:</u>** **[…]** Pentru indeplinirea cerintelor minime din Caietul de sarcini, parametrii de performanta solicitati pentru produsele de marcare sunt: ➢ Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp uscat – RL ≥ 200 (R4) ➢ **<u>Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp umed – RL ≥ 25 (RW1)</u>** ➢ **<u>Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp ploios – RL ≥ 25 (RR1)</u>** ➢ Coeficient de luminanta sub iluminare difuza (Qd) – Qd ≥160 (Q4) ➢ Factor de luminanta (β) – (β) ≥ 0.4 (B3) ➢ Aderenta (unitati SRT) – SRT ≥ 45 (S1) **[…]** **<u>Autoritatea contractanta accepta si cerinte superioare referitoare la parametrii de performanta solicitati pentru produsele de marcare, fata de cerintele minime din Caietul de sarcini.</u>**
Raspuns 6	A se vedea **Raspunsul nr. 4** din prezenta Masura de remediere.
Raspuns 9	A se vedea **Raspunsul nr. 4** din prezenta Masura de remediere.

<u>CAIETUL DE SARCINI</u>

<u>Avand in vedere cele de mai sus mentionate</u>, urmatorul paragraf de la cap 4.3.2. *Controlul produselor de marcare rutiera utilizate pentru executia marcajelor rutiere* din Caietul de Sarcini publicat in data de 06.02.2024, pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2:

[…]
Pentru indeplinirea cerintelor minime din Caietul de sarcini, parametrii de performanta solicitati pentru produsele de marcare sunt:
- *Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp uscat – RL ≥ 200 (R4)*
- *Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp umed – RL ≥ 50 (RW3)*
- *Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp ploios – RL ≥ 50 (RR3)*
- *Coeficient de luminanta sub iluminare difuza (Qd) – Qd ≥160 (Q4)*
- *Factor de luminanta (β) – (β) ≥ 0.4 (B3)*
- *Aderenta (unitati SRT) – SRT ≥ 45 (S1)*

[…]

se modifica dupa cum urmeaza :

[…]
Pentru indeplinirea cerintelor minime din Caietul de sarcini, parametrii de performanta solicitati pentru produsele de marcare sunt:
- Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp uscat – RL ≥ 200 (R4)
- **Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp umed – RL ≥ 25 (RW1)**

- **Coeficient de luminanta retroreflectanta (RL) pe timp ploios – RL ≥ 25 (RR1)**
- Coeficient de luminanta sub iluminare difuza (Qd) – Qd ≥160 (Q4)
- Factor de luminanta (β) – (β) ≥ 0.4 (B3)
- Aderenta (unitati SRT) – SRT ≥ 45 (S1)

[…]

Autoritatea contractanta accepta si cerinte superioare referitoare la parametrii de performanta solicitati pentru produsele de marcare, fata de cerintele minime din Caietul de sarcini.

Aceste MODIFICARI ale cap 4.3.2. ***Controlul produselor de marcare rutiera utilizate pentru executia marcajelor rutiere*** **din Caietul de Sarcini vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre ofertanti la intocmirea Propunerilor Tehnice.**